Контакторы переменного тока серии КТ6050/2

Контакторы серии КТ6050/2 ТУ 3426-031-00213703-98 с замыкающими главными контактами и защелкивающим механизмом рассчитаны для работы в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и предназначены, главным образом, для продолжительного режима работы при временном или длительном отсутствии напряжения в цепи питания катушки.

Основные технические данные

Типоисполнение контактора	**КТ6052/2**	**КТ6053/2**
Номинальный ток главных контактов, А	630	
Номинальное напряжение переменного тока частоты 50, 60 Гц, В	380	
Число и исполнение главных контактов	2«З»	3«З»
Напряжение цепи управления, В: постоянного тока переменного тока 50 Гц переменного тока 60 Гц	 48, 110, 220 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 110, 220, 380, 440	
Число и исполнение вспомогательных контактов	3«З» и 3«Р», конструкция допускает переустановку с «З» на «Р» и наоборот и получение любого числа «З» в пределах общего количества и до 50 % «Р»	
Номинальное напряжение по изоляции, В	660	
Максимальная допустимая частота включений, циклов в час	60	
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО	0,025	
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО	0,025	
Режим работы	продолжительный	
Рабочее положение	на вертикальной плоскости	
Присоединение внешних проводников	универсальное	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У3, ХЛ3, Т3	
Степень защиты	IP00	
Масса, кг	50	59
Габариты (ШхВхГ), мм	580x550x310	680x550x310

Контакторы типа КТ6050/2 допускают механическое блокирование с контакторами типа КТ6050, исключающее одновременное их включение.
Главные контакты изготавливаются с металлокерамическими накладками на основе серебра.
Контакторы допускают установку на металлические рейки и на изоляционные плиты. Для установки на плиту контакторы поставляются комплектно с дистанционными колодками.
НТД – ТУ 3426-031-00213703-98.

Особенности заказа

В заказе следует указать:
Тип контактора.
Напряжение и род тока втягивающей катушки.
Исполнение по установке.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.
При заказе контакторов на экспорт указать слово "Экспорт".
Номер технических условий.
Механическая блокировка поставляется за отдельную плату.