

Крышки холостые КХ-4, КХ-4М, КХ-6, КХ-6М

Крышки холостые серии КХ предназначены для закрывания оснований блоков при их длительном пребывании без рабочих крышек с целью препятствия попадания пыли и т.п.

Крышки холостые являются комплектующими изделиями.

Подробная информация

Технические данные

Номинальное напряжение, В 220;

Номинальный ток, А 6;

Род тока, постоянный и переменный;

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 или 60.

Испытательное напряжение, выдерживаемое электрической изоляцией блоков и штепселей в течение 1 мин. без пробоя и перекрытия (напряжение переменного тока частоты 50 Гц, приложенное между всеми электрически несвязанными цепями блоков и штепселей, а также между ними и корпусом), В 1700.

Тип	Масса, кг, не более	Габаритные размеры
КХ-4	0,16	116x78x38
КХ-4М	0,033	83x43x13
КХ-6	0,2	152x78x38
КХ-6М	0,041	119x43x13

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4, О4. Блоки предназначены для работы в следующих условиях:

температура окружающего воздуха - от - 40 до + 55° С;

внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 1 g.

Структура условного обозначения

КХ Х Х Х4

Х - число пар полюсов: 4 или 6;

Х - М только для модернизированных блоков;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения - (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

При заказе блоков необходимо указать:

наименование и тип изделия;

климатическое исполнение и категорию размещения;

слово "экспорт" в случае поставки блока на экспорт;

номер технических условий.