

Реле напряжения постоянного тока статические РСН 11, 12, 18

ТУ 16-647.008-84

Реле типа РСН 11 предназначены для применения в схемах контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В.

Реле типов РСН 12 и РСН 18 предназначены для контроля повышения (РСН 12) и понижения (РСН 18) уровня напряжения постоянного тока в электрических установках.

Реле предназначены для использования в различных комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

#### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С для исполнений УХЛ4 и О4.

Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3 g в диапазоне частот от 5 до 15 Hz.

Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

#### Основные параметры

Тип реле	Уставки по напряжению срабатывания, V	Коэффициент возврата	Номинальное напряжение, V		Номинальная частота переменного тока, Hz	
			переменного тока вспомогательной воздействующей величины	постоянного тока основной воздействующей величины		
РСН 11	1,4; 3,2; 6,4; 16; 32	не менее 0,8	220	220	50	
РСН 12	диапазон (180 – 245)	не менее 0,95	-		-	-
РСН 18		не более 1,05				

#### Технические данные

Время замыкания замыкающего контакта реле типов РСН 11 и РСН 12 при подаче напряжения, равного $1,2 U_{ср}$ , s, не более	0,03
Время замыкания размыкающего контакта реле типа РСН 18 при сбросе напряжения с $1,2 U_{ср}$ до нуля, s, не более:	0,05
Способ регулирования уставок реле типов РСН 12, РСН 18	дискретный
Степень регулирования реле типов РСН 12, РСН 18, V	5
Коммутационная способность контактов реле:	
- при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 1 A в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 s, W	30
- при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 A в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA	250
Коммутационная износостойкость, циклы ВО	12500
Мощность, потребляемая реле:	
- от источника основной воздействующей величины при срабатывании, W, не более:	
- для реле типа РСН 11	0,2
- для реле типов РСН 12, РСН 18 при напряжении, равном 220 V	6,5
- от источника вспомогательной воздействующей величины в номинальном режиме реле типа РСН 11, VA, не более	6,5
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом)	
Габаритные размеры, mm, не более	66 x 152 x 181
Масса реле, kg, не более	1,0